

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

---

# ГОРОХ ШЛИФОВАННЫЙ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Издание официальное

БЗ 4—2003

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ  
Москва

## МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

## ГОРОХ ШЛИФОВАННЫЙ

## Технические условия

Polished pea. Specifications

ГОСТ  
6201—68МКС 67.060  
ОКП 92 9440

Дата введения 01.07.68

Настоящий стандарт распространяется на шлифованный горох, предназначенный для пищевых целей.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

## 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Шлифованный горох должен вырабатываться из гороха продовольственного, соответствующего требованиям ГОСТ 28674.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).

1.2. Шлифованный горох в зависимости от способа обработки делят на виды и сорта, указанные в табл. 1.

Таблица 1

| Вид                          | Сорт             | Характеристика                                                                                         |
|------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Горох целый шлифованный   | Первый<br>Второй | Шлифованный с неразделенными семядолями. Примесь колотого шлифованного гороха допускается не более 5 % |
| 2. Горох колотый шлифованный | Первый<br>Второй | Шлифованный с разделенными семядолями. Примесь целого шлифованного гороха допускается не более 5 %     |

1.3. По органолептическим показателям шлифованный горох должен соответствовать требованиям, указанным в табл. 2.

Таблица 2

| Показатель | Характеристика                                                                          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Цвет    | Желтый, зеленый                                                                         |
| 2. Вкус    | Нормальный, свойственный гороху, без посторонних привкусов, не кислый, не горький       |
| 3. Запах   | Нормальный, свойственный гороху, без затхлого, плесенного или иного постороннего запаха |

Примечание. В горохе одного цвета первого сорта допускается примесь гороха других цветов не более 7 %.

1.4. По физико-химическим показателям шлифованный горох должен соответствовать требованиям, указанным в табл. 3.

Издание официальное



Перепечатка воспрещена

© ИПК Издательство стандартов, 2003

Таблица 3

| Наименование показателя                           | Норма для шлифованного гороха |          |               |          |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|----------|---------------|----------|
|                                                   | первого сорта                 |          | второго сорта |          |
|                                                   | целого                        | колотого | целого        | колотого |
| 1. Влажность, %, не более:                        |                               |          |               |          |
| для текущего потребления                          | 15,0                          | 15,0     | 15,0          | 15,0     |
| для длительного хранения и досрочного завоза      | 14,0                          | 14,0     | 14,0          | 14,0     |
| 2. Сорная примесь, %, не более                    | 0,40                          | 0,40     | 3,00          | 3,00     |
| в том числе:                                      |                               |          |               |          |
| минеральной примеси, %, не более                  | 0,05                          | 0,05     | 0,05          | 0,05     |
| испорченных семян, %, не более                    | 0,40                          | 0,40     | 3,0           | 3,0      |
| 3. Изъеденные семена, %, не более                 | 0,5                           | 1,0      | 0,5           | 1,0      |
| 4. Нешлифованные семена, %, не более              | 3,0                           | 0,8      | 4,0           | 1,0      |
| 5. Дробленый горох, %, не более                   | 0,1                           | 1,0      | 0,1           | 1,0      |
| 6. Сечка и мучка                                  | Не допускаются                |          |               |          |
| 7. Магнитная примесь на 1 кг гороха, мг, не более | 3,0                           | 3,0      | 3,0           | 3,0      |
| 8. Зараженность вредителями хлебных запасов       | Не допускается                |          |               |          |

1.2—1.4. (Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

1.4а. Содержание токсичных элементов, микотоксинов и пестицидов в горохе не должно превышать допустимые уровни, установленные медико-биологическими требованиями и санитарными нормами качества продовольственного сырья и пищевых продуктов Минздрава СССР.

(Введен дополнительно, Изм. № 3).

1.5. К примесям в шлифованном горохе всех видов относятся (табл. 4):

Таблица 4

| Наименование примеси                                                                              | Характеристика                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Сорная примесь:<br>минеральная<br>органическая<br>семена других растений<br>испорченные семена | Песок, галька, руда, комочки земли, частицы наждака и шлака<br>Частицы оболочек<br>Семена всех дикорастущих и культурных растений<br>Испорченные семена — все семена с явно испорченными семядолями от светло-коричневого до черного цвета |
| 2. Изъеденные семена                                                                              | С семядолями, явно поврежденными гороховой зерновкой и листоверткой                                                                                                                                                                        |
| 3. Нешлифованные семена                                                                           | Целые семена гороха и части, у которых более половины поверхности покрыто оболочкой                                                                                                                                                        |
| 4. Дробленый горох                                                                                | Частицы семядолей различной величины, характеризующиеся проходом через сито с круглыми отверстиями диаметром 2,5 мм и остатком на сите с круглыми отверстиями диаметром 1,5 мм                                                             |
| 5. Сечка                                                                                          | Части семядолей, проходящие через сито с круглыми отверстиями диаметром 1,5 мм и остающиеся на сите с круглыми отверстиями диаметром 1,0 мм                                                                                                |
| 6. Мучка                                                                                          | Проход через сито с круглыми отверстиями диаметром 1,0 мм                                                                                                                                                                                  |

Примечание. Примеси: дробленый горох, сечка и мучка устанавливаются на сите из решетчатого полотна с круглыми отверстиями по технической документации.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

1.6. (Исключен, Изм. № 2).

## 2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВА

2.1. Правила приемки — по ГОСТ 26312.1.

**(Измененная редакция, Изм. № 2).**

2.1а. Каждая партия шлифованного гороха должна сопровождаться сертификатом о содержании токсичных элементов,микотоксинов и пестицидов.

2.1б. Контроль содержания токсичных элементов,микотоксинов и пестицидов проводят в установленном порядке.

2.1а,2.1б. **(Введены дополнительно, Изм. № 3).**

2.2. Отбор проб и методы определения качества — по ГОСТ 26312.1 — ГОСТ 26312.4, ГОСТ 26312.7,ГОСТ 20239.

**(Измененная редакция, Изм. № 2).**

2.2а. Содержание токсичных элементов определяют по ГОСТ 26927,ГОСТ 26930 — ГОСТ 26934,микотоксинов и пестицидов — по методам,утвержденным Минздравом СССР.

**(Введен дополнительно, Изм. № 3).**

## 3. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упаковка,маркировка,транспортирование и хранение — по ГОСТ 26791.

**(Измененная редакция, Изм. № 2).**

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

### 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным комитетом заготовок Совета Министров СССР

#### РАЗРАБОТЧИК

В.М. Машков

### 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР 04.03.68

### 3. ВЗАМЕН ГОСТ 6201—58

### 4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
|-----------------------------------------|--------------|
| ГОСТ 20239—74                           | 2.2          |
| ГОСТ 26312.1—84                         | 2.1, 2.2     |
| ГОСТ 26312.2—84—ГОСТ 26312.4—84         | 2.2          |
| ГОСТ 26312.7—88                         | 2.2          |
| ГОСТ 26791—89                           | 3            |
| ГОСТ 26927—86                           | 2.2а         |
| ГОСТ 26930—86—ГОСТ 26934—86             | 2.2а         |
| ГОСТ 28674—90                           | 1.1          |

### 5. ИЗДАНИЕ (август 2003 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, утвержденными в феврале 1987 г., октябре 1989 г., январе 1991 г. (ИУС 5—87, 1—90, 5—91)

Редактор *Л.В. Афанасенко*  
Технический редактор *Н.С. Грашанова*  
Корректор *Р.А. Ментова*  
Компьютерная верстка *А.Н. Золотаревой*

Изд. лин. № 02354 от 14.07.2000. Подписано в печать 04.09.2003. Усл. печ. л. 0,93. Уч.-изд. л. 0,43. Тираж 80 экз.  
С 11796. Зак. 262.

---

ИПК Издательство стандартов, 107076 Москва, Колодезный пер.; 14:  
<http://www.standards.ru> e-mail: [info@standards.ru](mailto:info@standards.ru)  
Набрано и отпечатано в ИПК Издательство стандартов